



Grünwald



Tipper
16-22

САМОСВАЛЬНЫЙ кузов

box-type

Геометрический объем	16-22 м ³
Материал надрамника	конструкционная сталь STRENX 700 MC
Материал кузова	износостойкая сталь HARDOX 450
Толщина боковых бортов	5 мм
Толщина основания кузова	8 мм
Толщина заднего борта	5 мм
Гидрофикация	Binotto / HYVA
Рабочее давление	200 bar
Угол подъема кузова	48 - 50°

Конструкция кузова

- Передняя стенка прямая, оборудована защитным стальным козырьком.
- Боковые борта цельные, усиленные ребрами жесткости.
- Задний борт прямой с механическим приводом запора при поднятии/опускании кузова.
- Система обогрева кузова выхлопными газами с краном переключения зима/лето.

Покраска

- Все стальные детали проходят дробеструйную обработку.
- Перед покраской поверхности покрывается цинксодержащим эпоксидным грунтом.
- Цвет надрамника – покраска в цвет рамы шасси. Цвет кузова - возможна покраска в цвет по системе RAL.

Прочее оборудование

- Кронштейн для запасного колеса с лебедкой на передней стенке кузова.
- Лестница на передней стенке кузова.
- Пластиковые крылья для задних колес, 4 шт./ 6 шт.
- Откидная боковая защита.
- Сворачиваемый тент на передней стенке.

Гарантия

- 12 месяцев на надстройку с даты первой регистрации органами ГИБДД